

## 設定



iTunes 與 App Store



錢包與 Apple Pay



密碼與帳號



郵件



聯絡人



行事曆



備忘錄



提醒事項



語音備忘錄



電話



訊息



FaceTime



[< 加入帳號](#)

加入帳號

郵件

加入郵件帳號



聯絡人

加入 LDAP 帳號



加入 CardDAV 帳號



行事曆

加入 CalDAV 帳號



加入已訂閱的行事曆



取消

新增帳號

儲存

IMAP

POP

名稱      Url    <--對外顯示名稱

電子郵件      E-mail 完整地址  
test@teaching.url.tw

描述      可自訂或輸入E-mail地址  
test@teaching.url.tw

收件伺服器  
請登入Webmail-->環境設定-->IMAP/POP3/SMTP 服務設定  
點選iOS系統行動裝置查詢設定值

主機名稱      pollux9.url.com.tw

使用者名稱      E-mail完整地址  
test@teaching.url.tw

密碼      密碼一定要輸入不可空白

寄件伺服器

主機名稱      smtp.example.com

使用者名稱      可留空

請登入新版 Webmail <https://triton.url.com.tw/rcmail/> 查詢收件伺服器設定值  
及寄件伺服器設定值

智邦生活館  
Webmail 2.0

設定 資料夾 簽名檔

1 環境設定 行事曆

分類

- 使用介面設定
- 信箱顯示設定
- 撰寫郵件設定
- 郵件顯示設定
- 通訊錄
- 行事曆
- 郵件編輯器設定
- 設定檔印/傳真帳號
- 預約郵件/送還寄信
- 別名信箱
- 設定郵件轉寄
- 設定自動回覆
- 使用者密碼
- 外部 POP3 信箱
- 郵件過濾器
- 設定防堵等級
- 垃圾信箱白名單
- 傳真信箱
- 登入記錄
- 2 IMAP/POP3/SMTP 服務設定
- 新增或刪除信箱
- 郵件 Line 通知
- Outlook 外掛設定

2. Outlook 2010 設定

3. MozillaThunderbird 設定

4. iOS 系統行動裝置 (iPad / iPhone) 信箱設定

3

iOS 系統行動裝置 (iPad / iPhone) 信箱設定	
SSL/TLS 設定 (推薦)	
信箱設定	pollux6.url.com.tw 4
內建郵件伺服器	需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 IMAP 連接埠: 993 POP3 連接埠: 995
外寄郵件伺服器	pollux6.url.com.tw 5
	需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 SMTP 連接埠: 465或587
登入資訊	使用者名稱: bbtest123@linuxdemo.url.tw 密碼: *****

詳細說明請參閱 iOS 系統行動裝置 (iPad / iPhone) 信箱設定

5. Android 系統行動裝置 (SAMSUNG / HTC / SONY.....) 信箱設定

備註

- 為了您的郵件安全，我們建議您採用 POP3 over SSL/TLS 或 IMAP over SSL/TLS。
- IMAP 電子郵件存取能同步伺服器與郵件應用程式 (已讀取/刪除/回覆的訊息都會顯示在伺服器與郵件應用程式中)。
- POP3 並未與伺服器同步 (在郵件應用程式中標示為已讀取/刪除/回覆的訊息不會顯示在伺服器中，這表示日後使用 POP3 下載時，外寄郵件會使用 SMTP 寄送。

取消

新增帳號

儲存

主機名稱 pollux9.url.com.tw

使用者名稱 test@teaching.url.tw

密碼 密碼一定要輸入不可空白

寄件伺服器

請登入Webmail-->環境設定-->IMAP/POP3/SMTP 服務設定  
點選iOS系統行動裝置查詢設定值



主機名稱 pollux9.url.com.tw

使用者名稱 test@teaching.url.tw

密碼 密碼一定要輸入不可空白