## 本篇設定以GMAIL APP為範例

請注意:設定以下步驟前請確定您的企業信箱帳號已啟用IMAP 功能

1、請先登入新版Webmail https://triton.url.com.tw/rcmail/ 啟用IMAP 服務

<b>回智邦</b> 生活館		行事層
Webmail 2.0	「設定 資料次 査名信	
分别	IMAP/POP3/SMTP 應點設定	
使用介面設定	2	
信相顯示設定	F# AV/POD IN SUBJECTION	
撰寫郵件設定	邊邊 IMAP 從其它用戶端存取醫約付農值補( <u>設定時間</u> )	
影件顯示設定	● 較用 IMAP 服務 ○ 停用 IMAP 服務	
通訊錄		
行事層		
影件攝觀器設定	● 較用 POP3 誠務 ○ (作用 POP3 誠俗	
設定當职/傳真核號	接後 SMTP 沿耳豆菌黄色片堆使用鲜和付着信随客信	
預約郵件/延過寄信		
別名信箱		
設定要件轉寄		
設定自動回覆	限制國外IP暨人Webmail(IMAP/POP3服務不在此限。讀過需要新用或得用IMAP/POP3服務)	
使用描密碼	○ 欽用 ● 類問	
外部 POP3 值積	只允許下列IP登入Webmail(IMAP/POP3报描不在此限,請提欄要設用或用IMAP/POP3报指)	
<b>到中還清器</b>	Y IP如果是只打前王语,如123.151.148. 就是指123.151.148.0~255的範圍	
設定防堵等級	20 Arp	
垃圾信用白名單		
3 得真信措		
A PA	· 第7	
【IMAP/POP3/SMTP 服務設定		
利度投资分数投		
郵件種核	1. QutLook Express 股志方式 🖓	
	2. <u>QutLook 2010</u> 经产 <sup>分</sup>	
	3. MozillaThunderbird $\mathfrak{L} \Xi Q$	
	4. I <u>OS 朱</u> 近行影響置(IPad / IPhone)重制設定 🖗	

2、接下來查詢收件伺服器設定值及寄件伺服器設定值

2.0	◎ 寄送狀態 , 通知 ※ 電子郵件 2 通訊錄 . 環境設定 3 ?	亍事曆		
2.0				
	2. <u>OutLook 2010 設定</u> 💡			
	3. <u>MozillaThunderbird 設定</u> 分			
	4. i <u>OS 条纸行動裝置(IPad / IPhone)信箱設定</u> ♥			
	5. <u>Android 系統行動観置(SAMSUNG / HTC / SONY)</u> 值相設置 🖓 3			
	Android 条统行動裝置(SAMSUNG / HTC / SONY)信箱設定			
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
	policy for the 4			
	→ HET			
	N达䲟作伺服器 IMAP 連接埠: 993			
	SMTP 連接埠: 465或587			
	使用者名稱 bbtest123@linuxdemo.url.tw			
	金陽 *****			
2	詳細說明講連到 <u>Android 系統行動裝置(SAMSUNG / HTC / SONY)</u> 值雜設定			
	備註			
務設定	1 117/2011年2月 2011年1011 1011 1111 1111 1111 1111 1111			
	1. 何」您的影片头上,我们还通您休用 POP3 OVEL SSL/ILS 我 IMAP OVEL SSL/ILS。 2. TMAD 泰乙酸体方動性同性伺服器和酸体体用領域/回路/问题的包含的专方伺服器和耐体体用钨或由)。			
	2、MIAF 电 1 步行步以船问夕问成金和影行使用低头(U编取/同标/口编的前息即首核小任何放获和影件應用低头平)。 3 DOD3 前半每周服器同步/左额性雇用短者由撞示当户辅助/回降/回要的如自太全器示左问服器由。 法主子口送债用 DOD	3 下带的		
	5、FOF5 亚木云间放轴问约在步行版力推动于展示每日编取/删标/回道的前层不曾展示在间放数平。 过表不过该使用 POP 4			
	<ol> <li>IMAP 電子鄞件存取能同步伺服器和郵件應用</li> <li>POP3 並未與伺服器同步(在鄞件應用程式中</li> <li>外送鄞件會使用 SMTP 寄送。</li> </ol>	程虹(已請取/刪除/回覆的訊息都會顯示在伺服器和郵件應用程式中)。 標示為已請取/刪除/回覆的訊息不會顯示在伺服器中。 這表示日後使用 POP		





## 前往 GMAIL



輸入你的電子郵件地址 test@teaching.url.tw

手動設定













## 內送伺服器設定

使用者名稱 test@teaching.url.tw







## 外寄伺服器設定







v

同步處理頻率:

每15分鐘檢查一次

🗹 收到電子郵件時通知我

🗹 同步處理這個帳戶的電子郵件

🗹 連上 Wi-Fi 時自動下載附件





帳戶名稱 (選填) test@teaching.url.tw

您的名稱 test@teaching.url.tw

顯示在寄出的郵件中

