

請登入新版Webmail <https://triton.url.com.tw/rcmail/>

查詢收件伺服器設定值及寄件伺服器設定值

The screenshot shows the 'Webmail 2.0' interface. The top navigation bar includes '設定' (Settings), '資料夾' (Folders), and '簽名檔' (Signatures). The left sidebar lists various settings categories, with 'IMAP/POP3/SMTP 服務設定' (IMAP/POP3/SMTP Service Settings) highlighted in red. The main content area is titled 'IMAP/POP3/SMTP 服務設定' and contains the following sections:

- 透過 IMAP 從其它用戶端存取郵付費信箱 (設定說明)**
 啟用 IMAP 服務 停用 IMAP 服務
- 透過 POP3 從其它用戶端存取郵付費信箱**
 啟用 POP3 服務 停用 POP3 服務
- 透過 SMTP 從其它國家用戶端使用郵付費信箱寄信**
選擇國家: [] 新增
- 限制國外IP登入Webmail(IMAP/POP3服務不在此限, 請視需要啟用或停用IMAP/POP3服務)**
 啟用 關閉
- 只允許下列IP登入Webmail(IMAP/POP3服務不在此限, 請視需要啟用或停用IMAP/POP3服務)**
IP如果是只打前三碼, 如123.151.148., 就是指123.151.148.0~255的範圍
[] 加入IP

Below these settings is a '儲存' (Save) button and a section for '企業信箱設定說明' (Enterprise Mailbox Settings):

1. Outlook Express 設定方式
2. Outlook 2010 設定
3. MozillaThunderbird 設定

The 'MozillaThunderbird 設定' section includes a table for server settings:

MozillaThunderbird 設定	
SSL/TLS 設定 (推薦)	
伺服器設定	4 內送郵件伺服器 pollux9.url.com.tw 需要安全資料傳輸層 (SSL): 是 IMAP 連接埠: 993 POP3 連接埠: 995
	5 外寄郵件伺服器 pollux9.url.com.tw 需要安全資料傳輸層 (SSL): 是 SMTP 連接埠: 465或587
登入資訊	使用者名稱: test@teaching.url.tw
	密碼: *****
非 SSL 設定 (不建議)	

2.開啟 Thunderbird

Thunderbird

帳號

設定帳號: 1

電子郵件 聊天 新聞群組 消息來源

建立新的行事曆

加入現有郵件帳號 2

您的大名 (N): 姓名 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): you@example.com 您目前的電子郵件地址

密碼 (P): 密碼

記住密碼 (M)

註冊新信箱 (G)... 繼續 (C) 取消 (A)

加入現有郵件帳號



您的大名 (N):

您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L):

您目前的電子郵件地址

密碼 (P):

記住密碼 (M)

使用POP3請點選手動設定

手動設定 (M)

繼續 (C)

取消 (A)

加入現有郵件帳號



您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): 您目前的電子郵件地址

密碼 (P):

記住密碼 (M)

透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

選擇POP3伺服器

伺服器主機名稱

主機名稱請登入webmail --> 環境設定 --> IMAP/POP3/SMTP服務設定--> 點選MozillaThunderbird 查詢設定值

收件:

寄件: SMTP

使用者名稱: 收件: 寄件:

輸入POP3/SMTP伺服器後點選重新測試並點選完成 1

進階設定 (A)

重新測試 (I)

完成 (D)

取消 (A)

2