

請登入新版Webmail <https://triton.url.com.tw/rcmail/>

查詢收件伺服器設定值及寄件伺服器設定值

智邦生活館
Webmail 2.0

設定 資料夾 簽名檔

分類

- 使用介面設定
- 信箱顯示設定
- 撰寫郵件設定
- 郵件顯示設定
- 通訊錄
- 行事曆
- 郵件編輯器設定
- 設定檔頭/傳真帳號
- 預約郵件/延遲寄信
- 別名信箱
- 設定郵件轉寄
- 設定自動回覆
- 使用密碼
- 外部 POP3 信箱
- 郵件過濾器
- 設定防堵等級
- 垃圾信箱白名單
- 傳真信箱
- 登入記錄
- IMAP/POP3/SMTP 服務設定**
- 新增成員快捷鍵
- 郵件 Line 通知
- Outlook 外掛設定

2. Outlook 2010 設定

3. MozillaThunderbird 設定

| MozillaThunderbird 設定 | |
|-----------------------|---|
| SSL/TLS 設定 (推薦) | |
| 內送郵件伺服器 | pollux6.url.com.tw 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 IMAP 連接埠 : 993 POP3 連接埠 : 995 |
| 外寄郵件伺服器 | pollux6.url.com.tw 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 SMTP 連接埠 : 465或587 |
| 登入資訊 | 使用者名稱 : bbtest123@linuxdemo.url.tw 密碼 : * |

詳細說明請連到 [MozillaThunderbird 設定](#)

4. iOS 系統行動裝置 (iPad / iPhone) 信箱設定

5. Android 系統行動裝置 (SAMSUNG / HTC / SONY.....) 信箱設定

備註



- 為了您的郵件安全，我們建議您採用 POP3 over SSL/TLS 或 IMAP over SSL/TLS。
- IMAP 電子郵件存取能同步伺服器與郵件應用程式 (已讀取/刪除/回覆的訊息都會顯示在伺服器與郵件應用程式中)。
- POP3 並未與伺服器同步 (在郵件應用程式中標示為已讀取/刪除/回覆的訊息不會顯示在伺服器中，這表示日後使用 POP3 下載)。
- 外送郵件會使用 SMTP 寄送。


2.開啟 Thunderbird

Thunderbird

帳號

 **設定帳號:** 1

 電子郵件  聊天  新聞群組  消息來源

 建立新的行事曆

加入現有郵件帳號 2

您的大名 (N):

電子郵件地址 (L):

密碼 (P):

☒ 記住密碼 (M)

您的名字，用於顯示在您的郵件上

您目前的電子郵件地址

註冊新信箱 (G)...

繼續 (C)

取消 (A)

加入現有郵件帳號



您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件上
電子郵件地址 (L): 您目前的電子郵件地址
密碼 (P):
☒ 記住密碼 (M)

使用POP3請點選手動設定

手動設定 (M)

繼續 (C)

取消 (A)

加入現有郵件帳號



您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件上
電子郵件地址 (L): 您目前的電子郵件地址
密碼 (P):
☒ 記住密碼 (M)

透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

選擇POP3伺服器

伺服器主機名稱

主機名稱請登入webmail --> 環境設定 --> IMAP/POP3/SMTP服務設定--> 點選MozillaThunderbird 查詢設定值

收件:
寄件: SMTP

使用者名稱: 收件: 寄件:

輸入POP3/SMTP伺服器後點選重新測試並點選完成 1

2

進階設定 (A)

重新測試 (I)

完成 (D)

取消 (A)